

Technische Angaben

Halbautomat zum Reinigen von aufgeständerten Solar-Modulen auf Flachdächern für den professionellen Einsatz.



Lager- und Transportkarren

WHA100

PV-Anlagen-Typ

Anlagengrösse ab ca. 90 kWp (= ca. 350 Module à 260 Wp)

Waschhöhe

100 cm, auch geeignet für OST-WEST-Aufständungen.

Waschleistung

je nach Reihenlänge bis zu **300 Modulen** pro Std.

Akku

Lithium-Ionen 24 V DC 20 Ah

Einsatz

Halbautomatisch (Umsetzen auf nächste Reihe)

Gewicht

28 kg (ohne Wasserfüllung)

Wasserverbrauch

ca. 0.30 lt. pro Modul (1.65 x 1.00 m) hin und zurück

Wassertank

12 Liter (z. B. mit max. 5ml Kärcher-Solarreiniger)

Personeneinsatz

ideal mit 2

Waschtechnik

Der Apparat kann durch Umschalten von beiden Reihenenden her angesetzt werden. Kommt automatisch zur Startposition zurück wäscht mit rotierender Bürste hin **und** zurück. Eine **automatische Gummilippe** zieht die Oberfläche ab.

Arbeitseinsatz

Sicherheitsempfehlungen gemäss Gebrauchsanweisung